



# X3300C

Moteur MTU , 20V4000G63LE  
Alternateur LEROY SOMER , LSA54M9

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Regulation électronique
- Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
- Aérorefroidisseur pour température faisceau 38/40°C avec ventilateur électrique
- Compensateur(s) échappement avec brides
- Démarreur et alternateur de charge 24V
- Livré avec huile
- Manuel d'utilisation et de mise en service



Tensions	Puissance ESP kWe/kVA	Puissance PRP kWe/kVA	Ampères secours	Dimensions	Poids
415/240	2640 / 3300	2400 / 3000	4591	Long: 5730mm [226in]	18685kg [41193 lbs] Net
400/230	2640 / 3300	2400 / 3000	4763	Larg: 2250mm [89in]	19296kg [42540 lbs] Brut
380/220	2640 / 3300	2400 / 3000	5014	Haut: 2454mm [97in]	

### DEFINITION DES PUISSANCES

**PRP** : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1, une surcharge de 10 % une heure toutes les 12 heures est disponible en accord avec ISO 3046-1

**ESP** : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

### CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'admission de l'air °C, altitude m au-dessus du niveau de la mer. Humidité relative 60%. Toutes les données des performances de fonctionnement des moteurs sont basées sur les puissances continues maximales mentionnées ci-dessus.

