

J220K

Moteur JOHN DEERE , 6068HF475
Alternateur LEROY SOMER , LSA462M5

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Regulation mecanique
- Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
- Disjoncteur de puissance
- Radiateur pour température faisceau 50°C [122°F] maxi avec ventilateur mécanique
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes
- Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
- Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
- Démarreur et alternateur de charge 12V
- Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- Manuel d'utilisation et de mise en service



Tensions	Puissance ESP kWe/kVA	Puissance PRP kWe/kVA	Ampères secours	Dimensions	Poids
415/240	176 / 220	160 / 200	306		
400/230	176 / 220	160 / 200	318	Long: 2370mm [93in]	1790kg [3946 lbs] Net
380/220	176 / 220	160 / 200	334	Larg: 1114mm [44in]	2130kg [4696 lbs] Brut
240/120	176 / 220	160 / 200	529	Haut: 1480mm [58in]	
230/115	176 / 220	160 / 200	552		
220/110	176 / 220	160 / 200	577		
200/115	176 / 220	160 / 200	635		



DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1, une surcharge de 10 % une heure toutes les 12 heures est disponible en accord avec ISO 3046-1

ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'admission de l'air 25 °C, altitude 3000 m au-dessus du niveau de la mer. Humidité relative 60%. Toutes les données des performances de fonctionnement des moteurs sont basées sur les puissances continues maximales mentionnées ci-dessus.

	Modèle	dB(A)@1m	dB(A)@7m	Dimensions	Poids	Réservoir
	M226	78.6	68.6	Long: 3508mm [138in] Larg: 1200mm [47in] Haut: 1830mm [72in]	2390kg [5269lbs] Net 2740kg [6041lbs] Brut	340 L
	M226-DW	78.6	68.8	Long: 3560mm [140in] Larg: 1200mm [47in] Haut: 2182mm [86in]	2760kg [6085lbs] Net 3643kg [8031lbs] Brut	868 L





M226

Capot Insonorisé

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Protection des groupes mobiles et stationnaires contre les intempéries, contre le vol et réduction du niveau sonore
- Panneaux d'acier électro-zingués avant peinture (intérieur et extérieur) et recouverts d'une poudre de peinture polyester protégeant contre la rouille.
- Haute résistance à la corrosion : boulonnerie zinguée bichromatée et rivets en acier inoxydable, charnières en polyamide ou alliage d'aluminium anodisé, étanchéité par joints flexibles entre les éléments de la carrosserie.
- Mousse insonorisante entre 20 et 50 mm d'épaisseur
- Arceau(x) de levage sur le toit et fixé(s) au châssis assurant une rigidité maximale
- Portes verrouillables avec clé unique, permettant un accès aisé au groupe pour service et maintenance
- Vitre en verre securit permettant de visualiser le coffret de commande situé à l'intérieur du capot.
- Silencieux type critique monté à l'intérieur
- Bouton d'arrêt d'urgence situé à l'extérieur et facilement accessible.



Modèle	dB(A)@1m	Niveau sonore		Dimensions (mm)	Poids (kgs)	Réservoir (l)
		dB(A)@7m	dB(A)@15m			
J220K	78.6	68.6	64.6	3508 x 1200 x 1830	2390	340



Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce CD Rom.

SDMO Industries – 12bis rue de la Villeneuve – CS 92848 – 29 228 BREST CEDEX 2
Tel +33 (0)2 98 41 41 41 – Fax : +33 (0)2 98 41 63 07 – www.sdmo.com

