

# T12K

Moteur MITSUBISHI , S3L2-SD  
Alternateur MECC ALTE , ECO3-1L

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Regulation mecanique
- Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
- Disjoncteur de puissance
- Radiateur pour température faisceau 50°C [122°F] maxi avec ventilateur mécanique
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes
- Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
- Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
- Démarreur et alternateur de charge 12V
- Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- Manuel d'utilisation et de mise en service



Tensions	Puissance ESP kWe/kVA	Puissance PRP kWe/kVA	Ampères secours	Dimensions	Poids
415/240	9.2 / 11.5	8.4 / 10.5	16.0		
400/230	9.2 / 11.5	8.4 / 10.5	16.6	Long: 1405mm [55in]	387kg [853 lbs] Net
380/220	9.2 / 11.5	8.4 / 10.5	17.5	Larg: 715mm [28in]	438kg [966 lbs] Brut
240/120	9.2 / 11.5	8.4 / 10.5	27.7	Haut: 1053mm [41in]	
230/115	9.2 / 11.5	8.4 / 10.5	28.9		
220/110	9.2 / 11.5	8.4 / 10.5	30.2		
220/127	7.6 / 9.5	6.9 / 8.6	24.9		
200/115	9.2 / 11.5	8.4 / 10.5	33.2		



### DEFINITION DES PUISSANCES

**PRP** : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1, une surcharge de 10 % une heure toutes les 12 heures est disponible en accord avec ISO 3046-1

**ESP** : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

### CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'admission de l'air 25 °C, altitude 100 m au-dessus du niveau de la mer. Humidité relative 60%. Toutes les données des performances de fonctionnement des moteurs sont basées sur les puissances continues maximales mentionnées ci-dessus.

Modèle	dB(A)@1m	dB(A)@7m	Dimensions	Poids	Réservoir
 M126	70.4	60.4	Long: 1750mm [69in] Larg: 715mm [28in] Haut: 1230mm [48in]	535kg [1179lbs] Net 586kg [1292lbs] Brut	50 L
 M126-DW	70.4	60.4	Long: 1797mm [71in] Larg: 775mm [31in] Haut: 1391mm [55in]	615kg [1356lbs] Net 705kg [1554lbs] Brut	93 L





# M126

## Capot Insonorisé

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- Protection des groupes mobiles et stationnaires contre les intempéries, contre le vol et réduction du niveau sonore
- Panneaux d'acier électro-zingués avant peinture (intérieur et extérieur) et recouverts d'une poudre de peinture polyester protégeant contre la rouille.
- Haute résistance à la corrosion : boulonnerie zinguée bichromatée et rivets en acier inoxydable, charnières en polyamide ou alliage d'aluminium anodisé, étanchéité par joints flexibles entre les éléments de la carrosserie.
- Mousse insonorisante entre 20 et 50 mm d'épaisseur
- Arceau(x) de levage sur le toit et fixé(s) au châssis assurant une rigidité maximale
- Portes verrouillables avec clé unique, permettant un accès aisé au groupe pour service et maintenance
- Vitre en verre securit permettant de visualiser le coffret de commande situé à l'intérieur du capot.
- Silencieux type critique monté à l'intérieur
- Bouton d'arrêt d'urgence situé à l'extérieur et facilement accessible.



Modèle	dB(A)@1m	Niveau sonore dB(A)@7m	dB(A)@15m	Dimensions (mm)	Poids (kgs)	Réservoir (l)
T12K	70.4	60.4	56.4	1750 x 715 x 1230	535	50



Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce CD Rom.

SDMO Industries – 12bis rue de la Villeneuve – CS 92848 – 29 228 BREST CEDEX 2  
Tel +33 (0)2 98 41 41 41 – Fax : +33 (0)2 98 41 63 07 – [www.sdmo.com](http://www.sdmo.com)

