



#### DESRIPTIF

- Régulation mécanique
- Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
- Disjoncteur de puissance
- Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes
- Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
- Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
- Démarreur et alternateur de charge 12V
- Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- Manuel d'utilisation et de mise en service

## DEFINITION DES PUISSANCES

**PRP** : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.

**ESP** : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'admission de l'air ESP/PRP 27 C°/40 C°, altitude 1000 m/1000 m au dessus du niveau de la mer. Humidité relative 60%.

# T44K

Type moteur	S4S-DT
Type alternateur	ECO32-3S

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	50
Tension de Référence (V)	T51A2
Puissance max ESP (kVA)	44
Puissance max ESP (kWe)	35.2
Puissance max PRP (kVA)	40
Puissance max PRP (kWe)	32
Intensité (A)	64
Coffret Standard	NEXYS
Coffret en Option	TELYS

## ENCOMBREMENTS ET NIVEAUX SONORES

### ENCOMBREMENT VERSION COMPACT

Longueur (mm)	1700
Largeur (mm)	896
Hauteur (mm)	1223
Poids net (kg)	680
Capacité de réservoir (L)	100

### ENCOMBREMENT VERSION INSONORISEE

Type d'insonorisation	M127
Longueur (mm).	2080
Largeur (mm).	960
Hauteur (mm).	1415
Poids net (kg).	920
Capacité du réservoir (L).	100
dB(A)@1m (50Hz)	71.1
LWA (50Hz)	91

## TABLEAU DES PUISSANCES

Tensions	ESP		PRP		Ampères secours
	kWe	kVA	kWe	kVA	
415/240	35	44	32	40	61
400/230	35	44	32	40	64
380/220	35	44	32	40	67
240 TRI	35	44	32	40	106
230 TRI	35	44	32	40	110
220 TRI	35	44	32	40	115
220/127	28	35	25	32	92
200/115	35	44	32	40	127



# T44K

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### DONNEES GENERALES MOTEUR

Marque moteur	MITSUBISHI S4S-DT , 4-temps, TURBO ,
Disposition des cylindres	4 en L
Cylindrée (L)	3.33
Alésage (mm) x Course (mm)	94 x 120
Taux de compression	17 : 1
Vitesse (RPM)	1500
Vitesse de pistons (m/s)	6
Puissance ESP (kW)	40.5
Classe de régulation (%)	<5
BMEP (bar)	8.84
Type de régulation	MECA

### SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (L)	9.5
Température d'eau max (C°)	100
Température d'eau en sortie (C°)	93
Puissance ventilateur (kW)	0.7
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	1.1
Contrepression disponible sur air (mm CE)	10
Type de réfrigérant	GENCOOL
Thermostat (°C)	76.5

### EMISSIONS

Emissions PM (g/kW.h)	N/A
Emission CO (g/kW.h)	N/A
Emissions HCNOx (g/kW.h)	N/A
Emission HC (g/kW.h)	N/A

### ECHAPPEMENT

Température des gaz d'échappement (°C)	550
Débit de gaz d'échappement (L/s)	120
Contre-pression echappement (mm CE)	680

### CARBURANT

Conso. carburant 110% (L/h)	10.9
Conso. 100% charge (L/h)	9.6
Conso. 75% charge (L/h)	7.3
Conso. 50% charge (L/h)	5.1
Débit max. pompe fuel (L/h)	36

### HUILE

Capacité d'huile (L)	10
Pression huile mini (bar)	1
Pression huile maxi (bar)	5
Conso. d'huile 100% charge (L/h)	0.12
Capacité d'huile carter (L)	9

### BILAN THERMIQUE

Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	39
Chaleur rayonnée (kW)	6
Chaleur rejetée dans l'eau (kW)	31.7

### AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm CE)	250
Débit d'air combustion (L/s)	45



# T44K

## CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

### DONNEES GENERALES

Marque d'alternateur	MECC ALTE
Type alternateur	ECO32-3S
Nombre de phase	3
Facteur Puissance (cos Phi)	0.8
Altitude (m)	1000
Survitesse (rpm)	N/A
Nombre de pôles	4
Système d'excitation	NO
Classe d'isolement / Classe T° en continue 40°C	H / H
Régulation	AVR
Taux d'harmonique à vide TGH/THC	N/A
Forme d'onde : NEMA = TIF-(TGH/THC)	N/A
Forme d'onde : CEI = FHT-(TGH/THC)	N/A
Nombre de paliers	1
Accouplement	DIRECT
Régulation de tension à régime établi (%)	N/A
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	N/A

### AUTRES DONNEES

Puissance nominale continue 40°C (kVA)	40
Puissance secours 27°C (kVA)	44
Rendement à 4/4 charge (%)	87.4
Débit d'air (m3/s)	0.2
Rapport de court circuit (Kcc)	0.8
R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	190
R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	98
CT transitoire à vide (T'do) (ms)	1.4
R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	14.3
CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	61
R. longitudinale subtransitoire saturée (X''d) (%)	10
CT subtransitoire (T''d) (ms)	15
R. transversale subtransitoire saturée (X''q) (%)	30.6
R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	2.7
R. inverse saturée (X2) (%)	21.5
CT de l'induit (Ta) (ms)	31
Courant d'excitation à vide (io) (A)	N/A
Courant d'excitation en charge (ic) (A)	N/A
Tension d'excitation en charge (uc) (V)	N/A
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	N/A
Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 50% trans.) (kVA)	N/A
Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	N/A
Perte à vide (W)	N/A
Dissipation de chaleur (W)	N/A

## ENCOMBREMENTS ET NIVEAUX SONORES

### CONTAINMENT

Type d'insonorisation	M127 DW
Longueur (mm).	2160
Largeur (mm).	966
Hauteur (mm).	1582
Poids net (kg).	1100
Capacité du réservoir (L).	230
dB(A)@1m (50Hz)	71.1
LWA (50Hz)	91

### CONTAINMENT 48H

Type d'insonorisation	M127 DW48
Longueur (mm).	2160
Largeur (mm).	966
Hauteur (mm).	1631
Poids net (kg).	1215
Capacité du réservoir (L).	420
dB(A)@1m (50Hz)	73.4
LWA (50Hz)	90



# T44K

## COFFRET

NEXYS, l'essentiel en toute simplicité



Le NEXYS est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement en mode manuel ou automatique. Equipé d'un écran LCD et particulièrement intuitif, il offre des prestations de base de qualité pour une conduite simplifiée et fiable de votre groupe électrogène.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Mesures électriques standard : Voltmètre, fréquencemètre, ampèremètre.

Paramètres moteur : Compteur horaire, Vitesse moteur, Tension batterie, Niveau fuel.

Alarmes et défauts : Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse (> 60 kVA), Défaut alternateur de charge, Niveau bas fuel, Arrêt d'urgence.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation commerciale.

TELYS, ergonomique et conviviale



Extrêmement polyvalent, le coffret TELYS est complet mais reste très accessible grâce à un travail en profondeur sur l'optimisation de l'ergonomie et de la convivialité. Avec un grand écran de visualisation, des boutons et une molette de défilement, il opte pour la simplicité et met l'accent sur la communication.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Mesures électriques : Voltmètre, Ampèremètre, Fréquencemètre.

Paramètres moteur : Compteur horaire, Pression d'huile, Température d'eau, Niveau fuel, Vitesse moteur, Tension batteries.

Alarmes et défauts : Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse, Mini/maxi alternateur, Mini/maxi tension batterie, Arrêt d'urgence, Niveau fuel.

Ergonomie : Molette de navigation entre les différents menus.

Communication : Logiciel de pilotage et conduite à distance, connexions USB, connexion PC.

Pour plus d'informations sur le produit et ses options, veuillez consulter la documentation commerciale.